



Doss Visual Solution srl

Via dell'Industria,57
25030 - Erbusco (BS)
Tel.: +39 0307703191 - fax +39 0307703286
www.doss.it - e-mail: doss@doss.it

Descrizione

Macchina di selezione automatica composta da due tavole che permettono di controllare i pezzi su entrambi i lati. I pezzi vengono caricati alla rinfusa e separati in contenitori diversi, in pezzi conformi (in tolleranza) e scarti alla fine del ciclo d'ispezione. L'operatore imposta i parametri e le tolleranze da rispettare e la macchina rilascia un report relativo ai pezzi conformi, il dettaglio degli scarti ed il conteggio per ogni tipo. La macchina assicura un'ottima ripetitività dei controlli eseguiti e la rintracciabilità dei lotti controllati.

Opzioni

- Postazione di controllo aggiuntiva per periferico
- Confezionatrice ed etichettatrice di pezzi controllati e contati in sacchetti.

Tipo di controllo - Camera 1/Camera 2

- Ispezione superficiale Lato A
- Ispezione superficiale Lato B
- Riconoscimento colore • Tagli • Scalfiture
- Inclusioni • Aloni • Contapezzi • Statistica • Certificato

Tipo di controllo - Camera 2

- Controllo dimensionale pezzo fino a 4 misure x pezzo
- Controllo Contorno (profilo)
- Controllo bave, mancanze e ristampati • Concentricità
- Non Circolarità • Contapezzi • Statistica • Certificato

Tipo di controllo - Laser



Scheda Tecnica
Tipologia dei pezzi:
Colore dei pezzi:
Caratteristiche dei pezzi
Area di controllo:
Campo Ottico Max:
Altezza Max. pezzo:
Pezzi al secondo:
Zoom:
Ripetibilità misura in wide
Ripetibilità misura in tele
Accuratezza di misura min/max T/W
Rumorosità:
Consumo medio:
Tensione Alimentazione Trifase:
Potenza Installata:
Consumo aria compressa:

LITE D	LITE D M	LITE D HD	LITE D HD M
elastomeri, materiali rigidi			
tutti, non trasparenti.			
puliti, senza polvere e/o sostanze che alterano la forma/contorno			
manuale - automatico			
55 mm	90 mm	55 mm	85 mm
0,8 - 15 mm	0,8 - 15 mm	0,8 - 15 mm	0,8 - 15 mm
8 pz/sec.(1)	8 pz/sec.(1)	8 pz/sec.(1)	8 pz/sec.(1)
6x man/aut	6x man/aut	6x man/aut	6x man/aut
± 39 µm (2)	± 130 µm (2)	± 12 µm (2)	± 20 µm (2)
± 13 µm (2)	± 21 µm (2)	± 2 µm (2)	± 5 µm (2)
±26/±78 µm	±21/±130µm	±4/±24 µm	±10/±40 µm
< 75 db	< 75 db	< 75 db	< 75 db
1,7 Kw	1,7 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw
230/400/440 V (3)	230/400/440 V (3)	230/400/440 V (3)	230/400/440 V (3)
6 kw	6 kw	6 kw	6 kw
800 NL/min	800 NL/min	800 NL/min	800 NL/min

(1) Per pezzi con diametro esterno inferiore a 10 mm - (2) Prova con pezzo stabile su tavola in velocità bassa su stazione per controllo dimensionale. - (3) Tensione 440V solo 60 Hz